

# TriaPur P3PU-AE Flexslange



## Polyurethan godstykke

Ø50 - Ø80	0,9 mm
Ø90 - Ø200	1,1 mm
Ø250 - Ø500	1,3 mm

Blød og fleksibel flexslange, som anvendes til transport af slidende materialer indenfor træ-, metal-, og kunststofindustrien samt levnedsmiddelinindustrien.

Slangen kan f.eks. bruges til transport af spåner, is, fisk m.m.

## Specifikationer

Farve	Transparent
Materiale	Polyurethan
Overflade indvendig	Glat
Overflade udvendig	Korrugeret
Armeringsmetode	Stålspiral
Min. temperatur	-40°C
Maks. temperatur	100°C
Godkendelser	EU 1935/2004, EU 10/2011
Anvendelsesområder	Pulvertransportslange + Spånudsugningslange + Støvsugerslange + Udsugningslange

## Varianter

Produkt nr.	Indvendig Ø mm	Godstykke mm	Vægt/m g	Bøjning rad. mm	Vakuüm mm vs	Rulle m
P3PUA050	50	0,9	430	75	4000	10
P3PUA065	65	0,9	560	90	3500	10
P3PUA075	75	0,9	645	113	3000	10
P3PUA080	80	0,9	690	120	3000	10
P3PUA090	90	0,9	850	130	3000	10
P3PUA100	102	1,1	1005	150	3000	10
P3PUA125	125	1,1	1236	188	2500	10
P3PUA150	150	1,1	1336	225	2000	10
P3PUA160	160	1,1	1400	250	1900	10
P3PUA180	180	1,1	1600	270	1400	10
P3PUA200	200	1,1	1775	300	1200	10
P3PUA250	250	1,3	3095	375	1000	10
P3PUA300	300	1,3	3725	450	900	10
P3PUA350	350	1,3	4348	525	900	10