

Protape TPE udstødningsslange



Meget fleksibel og let bøjelig slange, som er velegnet som udstødningsslange. Slangen er overkørbar og kan anvendes i loftmonterede slangeruller, f.eks. på et autoværksted el. lign. Ved anvendelse sammen med udstødningstragt, der sikrer tilførsel af frisk luft (ca 50%), kan slangen anvendes ved temperaturer op til 200°C.

Specifikationer

Materiale	EPDM/PP
Armeringsmetode	Plastspiral
Materialetykkelse	0,4 mm
Rullelængde	10 m
Slidstærk	Ja
Temperatur	100°C (200°C v/50% luft)

Varianter

Produktnummer	Indvendig Ø mm	Udvendig Ø mm	Vægt/m g	Bøjning rad. mm	Vakuumbar
PT326051	51	68	380	48	0,40
PT326063	63	80	480	53	0,28
PT326075	76	93	540	60	0,17
PT326075-05	75	93	540	60	0,17
PT326075-07	75	93	540	60	0,17
PT326075-15	75	93	540	60	0,17
PT326102	102	119	710	71	0,05
PT326102-03	102	119	710	71	0,05
PT326102-05	102	119	710	71	0,05
PT326102-07	102	119	710	71	0,05
PT326102-12	102	119	710	71	0,05
PT326102-15	102	119	710	71	0,05
PT326127	127	144	870	100	0,04
PT326152	152	169	1040	110	0,03
PT326203	203	220	1370	155	0,01