

GRO45505**12 V pumpesystem med 230 V adapter. Passer til 1/1 tromler samt IBC-containere.**

Pumpen er velegnet til følgende medier: Diesel, petroleum, biodiesel, DEF/Adblue, vandbaserede medier, pesticider, kølervæske, diverse rengøringsmidler og lette olier med viskositet op til 100 cst.

Må ikke bruges til: benzin, ætsende kemikalier/væsker, lakfortynder, opløsningsmidler samt ethvert materiale, der er ikke kompatibelt med pumpens konstruktion/medieberørte dele.

De medieberørte dele er: Viton, POM, rustfrit stål, PE, NBR samt PP.

Praktisk ON/OFF-knap med LED indikator. Lydsvag 12V motor. Indbygget sikring til overbelastningsbeskyttelse. Driftcyklus: 15 minutters drift / 15 minutters hvile.

Teleskopsugerør strækker sig fra 850 mm (245 mm) til brug i 205/210 liter 1/1 tromler eller 1000-1250 liter IBC-beholdere. 2" fadforskrning. Sugefilter af rustfrit stål i bunden af sugerøret.

Leveres komplet med 2,0 m udløbsslange forsynet med manuel udløbspistol med 19 mm rustfrit ståludløb.

**FLUIDS**