

GylleFlex PVC



GylleFlex PVC er en kraftig, fleksibel suges/tryksslange som bl.a. anvendes til gylle og slam. Anvendes også til blæsning af frø/korn, pulver og granulater.

Specifikationer

Materiale	PVC
Farve	Grå
Phthalate fri	Ja
Armeringsmetode	PVC-spiral
Antal indlæg	1
Min. temperatur	-10°C
Maks. temperatur	60°C
Godkendelse og normer	ISO 1307
Sikkerhedsfaktor	3
UV-beständig	Ja

Varianter

Produkt nr.	Indvendig Ø mm	Udvendig Ø mm	Vægt/m g	Maks. arbejdstryk bar	Bøjning rad. mm	Vakuüm mm vs	Rulle m
26140030	30	40	635	5	150	9000	50
26140035	35	45	675	5	175	9000	50
26140040	40	50	765	5	200	9000	50
26140045	45	56	900	5	225	9000	50
26140051	51	62	1080	5	250	9000	50
26140060	60	73	1440	5	300	9000	50
26140076	76	89	1800	5	375	9000	50
26140090	90	104	2340	4	450	9000	50
26140102	102	117	2970	3	500	9000	50
26140127	127	142	3600	3	625	9000	25
26140152	152	171	5670	3	750	9000	25
26140160	160	178	6000	3	800	9000	25
26140203	203	226	9250	2,50	1000	9000	10
26140254	254	279	11700	2,50	1250	9000	10
26140305	305	330	13500	2,50	1500	9000	10

03.07.2020