

ECOD3C1-50111NHH**Ecodora membranpumpe 2" 610 L/min. NBR.****Ecodora nr. 0E3C1/50111NHH / Mod. AAB-2-N-610**

Hus m.m. af aluminium. Membranerne er af NBR (nitril). Ventiler og ventilsæder af Hytrel.

Velegnet til ferskvand, spildevand (bemærk maks. kornstørrelse) kølevæske, mineralske- og vegetabiliske olier, spildolie, dieselolie, silikoneolie, glycerin, petroleum m.m.**** Bør IKKE bruges til f. eks. syntetiske estere og sprinklervæske ****

Lufttilslutning: 3/4" IRG. Væsketilslutning (ind): 2 1/2" IRG. Væsketilslutning (ud): 2" IRG.

Kan pumpe medier i en temperatur på -10/+90° C. (Pumpen skal stå i min. +5° C).

Sugehøjde (tør): 5,0 m. Sugehøjde (våd): 7,0 m.

Giver maks. 610 L/min. frit flow. Min/maks. 2-6 bar trykluft i arbejdsstryk. Maks. kortv.. trykluft 8 bar.

Støjniveau: 82 dB. Luftforbrug maks. 4,0 m³/min. Maks. kornstørrelse: 6,5 mm.

Egenvægt: ca. 43 kg. Mål: (HxBxD) 616x427x435 mm).

**** HUSK: skal monteres med trykregulator/vandudskiller i luftindgang******Ecodora aluminiumsmembranpumper er bygget i henhold til Atex II 2GD c IIB T4 X**