

TriaFlat drikkevandsslange



TriaFlat drikkevandsslange er en let, fladliggende PVC slange til transport af vand og andre væsker f.eks. som trykslange på pumper.

Beständig overfor vejr, lys og animalske/vegetabiliske olier. Inner liner godkendt til fødevarer iht. EU 1935/2004, EU 10/2011 + tillæg 2016/1416.

Specifikationer

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| Materiale | PVC |
| Farve indvendig | Transparent |
| Farve udvendig | Blå |
| Phthalate fri | Ja |
| Overflade ind- og udvendig | Glat |
| Armeringsmateriale | Polyester |
| Armeringsmetode | Vævsindlæg (krydsvævet) |
| Antal indlæg | 1 |
| Min. temperatur | -5°C |
| Maks. temperatur | 60°C |
| Godkendelse og normer | EU 1935/2004 |
| Sikkerhedsfaktor | 3 |
| UV-beständig | Ja |
| Anvendelsesområder | Levnedsmiddelslange |

Varianter

| Produkt nr. | Indvendig Ø mm | Vægt/m g | Maks. arbejdstryk bar | Rulle m |
|-------------|----------------|----------|-----------------------|---------|
| 12610020 | 20 | 130 | 10 | 50 |
| 12610025 | 25 | 170 | 10 | 50 |
| 12610032 | 32 | 210 | 9 | 50 |
| 12610038 | 38 | 250 | 8 | 50 |
| 12610052 | 52 | 340 | 8 | 50 |
| 12610063 | 63 | 450 | 8 | 50 |
| 12610075 | 75 | 530 | 7 | 50 |
| 12610090 | 90 | 660 | 7 | 50 |
| 12610102 | 102 | 780 | 7 | 50 |
| 12610127 | 127 | 1100 | 6 | 50 |
| 12610153 | 153 | 1400 | 4 | 50 |
| 12610203 | 203 | 2100 | 2,50 | 50 |