

# SlamFlex FK gummislange



SlamFlex FK meget fleksibel sugeslange som anvendes til kasette-/tårnslange på slamsugerbiler. Slangen er flad korrugeret så den giver en god friktion til trækrullerne i kassetten.

Anvendes også til transport af vand, gylle, korn, dyrefoder og granulater. Slangen har en meget lille bøjningsradius og materialet indvendig er en kombination af NR og SBR hvilket gør slangen mere slidstærk end rene SBR slanger. Det giver en brugervenlig slange med lang levetid.

## Anvendelsesområder:

Sugeslange, Transportslange, Sand og granulat, Slamsugeslange.

## Specifikationer

Farve ind- og udvendig	Sort
Indvendig materiale	NR/SBR
Udvendig materiale	SBR
Overflade indvendig	Glat
Overflade udvendig	Fladkorrugeret
Armeringsmetode	Vævsindlæg + stålspiral
Antal indlæg	2
Min. temperatur	-30°C
Maks. temperatur	80°C
Slidstærk	Ja
Sikkerhedsfaktor	3
UV-beständig	Ja

## Varianter

Produkt nr.	Indvendig Ø mm	Udvendig Ø mm	Vægt/m g	Maks. arbejdstryk bar	Bøjning rad. mm	Vakuum mm vs	Rulle m
TGT50217102	102	117	4000	2	300	9000	17
TGT50217127	127	143	7000	2	400	9000	17
TGT50218102	102	117	4000	2	300	9000	18
TGT50220076	76	88	2850	2	250	9000	20
TGT50220120	102	117	4000	2	300	9000	20
TGT50220152	152	170	10000	2	450	9000	20