

# TriaAir lyd­dæmpende luftregulator

Varenr. MC75T\*

Dæmpning i dB frekvensbånd (Hz)

MC75 Lyddæmpende regulator	Åbne huller	63 Hz	25 Hz	50 Hz	500 Hz	1.000 Hz	2.000 Hz	4.000 Hz	8.000 Hz
MC75T0100, ø 100	1	6,50	7,00	4,00	9,50	13,00	16,00	18,00	22,00
	3	3,00	3,50	2,50	5,50	8,50	8,50	15,00	19,00
	5	1,50	2,50	1,50	3,50	6,00	6,50	12,00	17,00
MC75T0125, ø 125	2	5,00	6,00	5,00	5,00	12,00	13,00	19,00	21,00
	5	2,00	2,00	2,50	3,00	8,50	8,00	14,00	19,00
	8	1,00	1,50	1,50	2,50	6,00	5,00	11,00	18,00
MC75T0160, ø 160	1	6,50	7,00	4,00	9,50	13,00	16,00	18,00	22,00
	3	3,00	3,50	2,50	5,50	8,50	8,50	15,00	20,00
	5	1,50	2,50	1,50	3,50	6,00	6,00	12,00	17,00
MC75T0200, ø 200	2	4,00	6,50	2,50	5,50	13,00	14,00	18,00	16,00
	5	2,00	3,00	1,50	2,50	9,50	8,50	14,00	15,00
	8	2,00	2,00	1,00	1,50	7,00	7,00	13,00	14,00