

TriaPur P3S kraftig spiralslange



TriaPur P3S PU er en fleksibel spånsugnings- og ventilationsslange af polyurethan og med kraftig stålspiral. Slangen har en ekstra kraftig godstykkelse og er meget glat indvendig, som gør den meget anvendelig til transport af kraftig slidende materialer så som sand, grus, korn o.lign.

Slangen har gode vakuumegenskaber.

Polyurethan godstykkelse: 2,0 mm.

Specifikationer

Farve	Transparent
Materiale	Polyurethan
Overflade indvendig	Glat
Overflade udvendig	Korrugeret
Armeringsmetode	Stålspiral
Min. temperatur	-40°C
Maks. temperatur	100°C
Slidstærk	Ja
UV-beständig	Ja

Varianter

Produkt nr.	Indvendig Ø mm	Vægt/m g	Maks. arbejdstryk bar	Bøjning rad. mm	Vakuum mm vs	Rulle m
P3SPU050	50	1000	3,80	200	9500	10
P3SPU065	65	1200	3,10	250	9500	10
P3SPU070	70	1350	2,90	275	9500	10
P3SPU076	76	1510	2,70	300	9500	10
P3SPU102	102	2130	1,90	400	9000	10
P3SPU200	200	5450	0,95	800	8500	10